

SCHIEDEL S-komín

Tříšložkový - vnitřní keramická vložka - zadní odvětrání

- Výběr správného komínového systému je důležité rozhodnutí, které významným způsobem ovlivňuje provozní bezpečnost, hospodárnost a spolehlivost topného systému.
- Výrazně přispívá k nezávislosti, jistotě, pocitu bezpečí a pohody uživatelů domu.
- Je třeba si uvědomit, že komín nelze ve stavbě bezproblémově nahradit či jednoduše opravit.

kónické vyústění
s distančním kroužkem
(součást Soupravy komínové hlavy)

varianta ukončení:
obeždění na krakorcovou desku



minerálně vláknitá
čelní deska včetně
upevňovacích lišt
(součást Základní soupravy
- umožňuje dilataci
komínové vložky)

keramická vložka S-typ
pro napojení kouřovodu 90°
(v nabídce také napojení 45°
pro krby a krbové vložky)

komínová tvárnice
z lehčeného betonu
(výška 33 cm)

místo pro vyplněný
komínový štítek
se zatříděním dle EN 1443
(součást Základní soupravy
- umístí revizní technik)

větrací mřížka pro přívod
vzduchu do kanálků
zadního odvětrání
(součást Základní soupravy)

komínová dvířka SOLID
s vnitřním šamotovým uzávěrem
(součást Základní soupravy)

podstavec pro odvod
kondenzátu
(součást Základní soupravy)

KONSTRUKCE

S-komín:

- tepelně izolovaný tříšložkový komínový systém se zadním odvětráním a vnitřní keramickou vložkou.

Konstrukce S-komínu:

vychází z koncepce systému UNI*** PLUS s některými odlišnými díly:

- šamotové vložky S-typ (zatřídění dle EN 1457 BIN2)
- izolační rohože MAT II
- spárovací hmota FM sypká, ředitelná vodou
- komínová dvířka typu SOLID s vnitřním šamotovým uzávěrem

Vlastnosti:

- je deklarován jako systém odolný při vyhoření sazí
- je nenasákavý, odolný vůči vlhkosti
- je odolný vůči kyselinám

POUŽITÍ

S-komín je použitelný pro všechny druhy paliv a běžných spotřebičů, které nevytvářejí ve spalinové cestě přetlak odváděných spalin.

Umožňuje provoz v suchém i mokřém režimu.

Pro nízkoteplotní, kondenzační a všechny druhy uzavřených spotřebičů doporučujeme použít komínové systémy ABSOLUT, popř. AVANT-PRIMO.

S-komín plní všechny požadavky, které jsou na bezproblémový a hygienický odvod spalin kladeny a jeho použitím se stavebník vyvaruje chyb, kterých by mohl později litovat.



VARIANTY UKONČENÍ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI



**Obezdivka
na krakorcovou desku**
(zakončení krycí deskou)



**Ukončení
prvky FINAL**
(betonové prvky
s imitací cihly,
technologie pero-drážka)



Krycí deska APIP
(pro individuální řešení)



**Plášť
z vláknitého betonu**
(struktura bílá omítková
nebo cihelná červená)

ZÁRUKA

Schiedel, s.r.o. Nehvizdy poskytuje na kompletní systém S-komín záruku **15 let** na odolnost při vyhoření, odolnost vůči vlhkosti a korozi za jasně definovaných podmínek v záručním listě.

SORTIMENT

- jednorůduchové tvárnice

	typ	světlý průřez v mm	vnější rozměr v cm	hmotnost v kg	větrací šachta
	S-komín 14	14	32/32	20,2	-
	S-komín 16	16	32/32	20,2	-
	S-komín 18	18	36/36	25,7	-
	S-komín 20	20	36/36	25,7	-

- jednorůduchové tvárnice s multifunkční šachtou

	typ	světlý průřez v mm	vnější rozměr v cm	hmotnost v kg	větrací šachta
	S-komín 14	14	32/46	30,3	10/22
	S-komín 16	16	32/46	30,3	10/22
	S-komín 18	18	36/50	33,9	10/26
	S-komín 20	20	36/50	33,9	10/26

- dvouřůduchové tvárnice

	typ	světlý průřez v mm	vnější rozměr v cm	hmotnost v kg	větrací šachta
	S-komín 1414	14/14	32/59	34,7	-
	S-komín 1416	14/16	32/59	34,7	-
	S-komín 1418	14/18	36/64	41,4	-
	S-komín 1420	14/20	36/64	41,4	-
	S-komín 1616	16/16	32/59	34,5	-
	S-komín 1618	16/18	36/64	41,4	-
	S-komín 1620	16/20	36/64	41,4	-
	S-komín 1818	18/18	36/67	39,6	-
	S-komín 1820	18/20	36/67	39,6	-
	S-komín 2020	20/20	36/67	39,6	-

- dvouřůduchové tvárnice s multifunkční šachtou

	typ	světlý průřez v mm	vnější rozměr v cm	hmotnost v kg	větrací šachta
	S-komín 14L14	14/14	32/72	43,2	10/22
	S-komín 14L16	14/16	32/72	43,2	10/22
	S-komín 14L18	14/18	36/81	51,3	14/26
	S-komín 14L20	14/20	36/81	51,3	14/26
	S-komín 16L16	16/16	32/72	43,2	10/22
	S-komín 16L18	16/18	36/81	51,3	14/26
	S-komín 16L20	16/20	36/81	51,3	14/26
	S-komín 18L18	18/18	36/83	50,0	13/26
	S-komín 18L20	18/20	36/83	50,0	13/26
	S-komín 20L20	20/20	36/83	50,0	13/26

CENA

Pro vypracování konkrétní cenové nabídky kontaktujte obchodní zástupce Schiedel, s.r.o. Nehvizdy. Např. S-komín průměr 18 cm, výška 7 m, krycí deska APIP - cena 20 380,- Kč bez DPH.